



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED Stagna Special Gen2 30W 3900lm - 840 Bianco Freddo | 150cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 239214                            |
| EAN                               | 4058075452138                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | DP SPECIAL 1500 30W/4000K WT IP67 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                             |
| D-Mark                            | Sì                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3900                         |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Lunghezza                     | 150cm                        |

Tipo di Prodotto

Reglette Stagne LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                   |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 3 poli |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato)  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP67                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                       |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |
| Product Serie                  | DAMP PROOF                   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1644 |
| Larghezza (mm) | 72   |
| Altezza (mm)   | 82   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

