



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro 40W 4000lm - 830 Luce  
Calda | 60x60cm - UGR <22 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 224332                                                              |
| EAN                               | 8719157002561                                                       |
| Marca                             | Noxion                                                              |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 3000K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                               |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100                         |
| Compatibile per Esterni        | No                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                       |
| Driver Incluso                 | Sì                          |
| Fattore Potenza                | >0.95                       |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

---

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 11      |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**