



Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire DN070B 12W  
1200lm 60D - 830 Luce Calda | 170mm - Ritaglio 150mm

[Visualizza il prodotto](#)

Cut-out hole diameter - Ø150mm

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246055                                |
| EAN                               | 8719514353985                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 12                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 94                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

1

Copertura Ottica

PC (Policarbonato)

Tipo di Prodotto

Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio

Incasso

Spazio richiesto (mm)

150

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK03 - 0.35 joule

Temperatura di Lavoro

Da - 20 a + 40

Alloggiamento

Plastica

Colore dell'Apparecchio

Nero

Colore del Rivestimento

Nero

Connessione Infisso

PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Product Serie

DN070B

## Dimensioni

Altezza (mm)

82

Diametro (mm)

170

Forma

Spot

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni